

# ***FILTRI A PIASTRE 40x40 - 20X20***



**FILTRO 40X40 FP**

Realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304, su ruote per facile spostamento. Valvole in acciaio inox, piastre in Noryl 40x40, chiusura a vite centrale, n° 2 manometri, specole controllo liquido filtrato, bacinella raccogli gocce in acciaio inox, sterilizzabile a vapore, completo di doppia tubazione esterna.

*A richiesta:* Kit doppia filtrazione.

**FILTRE 40X40 FP**

Realisé complètement en inox Aisi 304 sur roues pour le déplacer facilement. Robinet en acier inox, plaques NORYL 40x40, fermeture avec vis centrale, n°2 manomètres, voyants liquide filtré, bac de recuperation en acier inox, stérilisable à vapeur, complete de double tuyauterie extérieure.

*En option:* Equipment pour la double filtration.

**FILTER 40X40 FP**

All stainless steel Aisi 304 construction, on wheels for easy transport. Stainless steel valves, NORYL plates 40x40, central screw closing system, n° 2 pressure gauges, sight glass, drop collecting tray, predisposed for steam sterilization, compleat with double piping.

*On request:* Kit double filtration.

**FILTRO 40X40 FP**

Vollständig aus rostfreiem stahl Aisi 304 gebaut, mit Rädern, zue einfachen Verschiebung. Ventile aus rostfreiem Stahl, Platten aus NORYL 40x40, Zentralschrauben verschluss, n° 2 Druckmesser, Schauglas zur kontrolle del filtrierten Flüssigkeiten, Tropfenauffangbecken aus rostfreiem Stahl, dampsterilisation, mit doppelleistung.

*Auf Anfrage:* Satz doppelfiltration.

**FILTRO 40X40 FP**

Construido in acero inox aisi 304, chasis con ruedas, placas en Noryl 40x40, cierre manual de tornillo, 2 valvulas tipo de mariposa, 2 manometros, 2 mirillas, Cuba goteadora en acero inox, posibilidad de vaporizar y esterilizar, completo de tubos exterior.

*Accesorios:* Dotacion por la doble filtracion, placas en Moplen.

**FILTRO 20X20 FPE**

Telaio costruito in acciaio inox aisi 304 con ruote. Piastre in Moplen, chiusura a vite manuale, valvola di regolazione flusso, Manometro, pompa centrifuga in acciaio inox v. 220.

*A richiesta:* Pompa in acciaio inox a basso regime di giri, kit doppia filtrazione.

**FILTRE 20X20 FPE**

Chassis réalisé complètement en Inox Aisi 304 sus roues. Plaques en Moplen, fermeture manuelle par vis centrale, robinet réglage debit, manomètre, pompe centifuge en inox v. 200.

*En Option:* Pompe en inox a rotation lente, Equipment pour la double filtration.

**FILTER 20X20 FPE**

Stainless steel Aisi 304 frame with wheels. Plates in Moplen, Manual screw closure, stainless steel adjusting liquid flow valve, pressure gauge, stainless steel centrifugal pump v. 220.

*On request:* Stainless steel pump with low number of revolution, kit double filtration.

**FILTRO 20X20 FPE**

Gestell aus Aisi 304 rostfreiem stahl mit raden. Platten aus Moplen, Zentralschrauben verschluss, ventile aus rostfreiem stahl, Druckmesser, zentrifuge Pumpe aus rostfreiem stahl v. 220.

*Auf anfrage:* Rostfreiem stahl pompe mit niedriger drehzahl, satz doppelfiltration.

**FILTRO 20X20 FPE**

Chasis en acero inox Aisi 304 con ruedas. Placas en Moplen, cierre manual de tornillo, valvula regulacion del flujo, manometro, bomba centrifuga en acero inox v. 220.

*Accesorios:* Bomba en acero inox a baja revolution, dotacion por la doble filtracion.

MODELLO MODÈLE MODEL MODELO MODELL	n° PIASTRE n° PLAQUES n° PLATES n° PLACCAS n° PLATTEN	SUP. FILTRANTE SUP. FILTRANTE FILT. SURFACE SUP. FILTRANTE FILTERFLACHE	PROD. ORARIA DEBIT HORAIRE HORLY PRODUCTION PROD. PROSTUNDE PRODUCCION HORARIA	DIMENSIONI DIMENSIONS MEASURES MEDIDAS MASSE	PESO POIDS WEIGHT PESO GEWICHT
<b>FP 412</b>	12 40X40	mq. 1,7	HI. 6-12	660x1210x90	Kg. 130
<b>FP 420</b>	20 40X40	mq. 2,9	HI. 10-20	660x1210x90	Kg. 165
<b>FP 430</b>	30 40X40	mq. 4,5	HI. 15-30	660x1520x90	Kg. 205
<b>FP 440</b>	10 40X40	mq. 5,9	HI. 20-40	660x1720x90	Kg. 235
<b>FP 210</b>	10 20X20	mq. 0,40	HI. 3-5	420x750x600	Kg. 32
<b>FP 220</b>	20 20X20	mq. 0,80	HI. 7-10	420x900x600	Kg. 38
<b>FP 230</b>	30 20X20	mq. 1,20	HI. 10-20	420x1150x600	Kg. 52
<b>FP 240</b>	40 20X20	mq. 1,60	HI. 15-30	420x1150x600	Kg. 60