

FILTRI A DISCHI ORIZZONTALI - DCO





FILTRI A DISCHI ORIZZONTALI CON SCARICO MANUALE

- apparecchio mobile su carrello a 4 ruote delle quali 2 autobloccanti che assicurano una maggiore stabilità;
- costruzione interamente in acciaio inox AISI 304;
- dosaggio f. fossile con pompa dosatrice inox;
- specole visive illuminate per il controllo all'entrata ed all'uscita del liquido;
- dischi filtranti in tessuto reps inox 304 posti orizzontalmente che permettono un'assoluta stabilità del pannello anche in caso di caduta della pressione di alimentazione;
- recupero del liquido residuo mediante l'ultimo disco filtrante;
- grazie al ns. sistema brevettato di basculaggio del pacco filtrante (v. illustrazione) si ottiene, con minimo consumo di acqua, la pulizia del pacco filtrante in maniera rapida e senza lo smontaggio di tubazioni, a vantaggio dell'usura degli organi e delle guarnizioni.

FILTRES A PLATEAUX HORIZONTAUX AVEC DECHARGE MANUELLE

- appareil mobile sur chariot à 4 roues desquelles 2 autobloquantes qu'assurent plus de stabilité.
- construction entièrement en acier inox AISI 304;
- kieselgur dosage avec pompe doseuse inox;
- voyants lumineux pour le contrôle à l'entrée et à la sortie du liquide;
- plateaux de filtration en tissu Repts inox AISI 304 horizontaux qui permettent un'absolute stabilité du panneau aussi en cas de chute de la pression d'alimentation;
- récupération du liquide résiduel au moyen du dernier plateau filtrant;
- grâce à notre système breveté de basculage du paquet filtrant (v. illustration) on obtient, avec minime consommation d'eau, la netteté du paquet filtrant de manière rapide et sans le démontage des organes et des garnitures.

D.E. FILTERS WITH HORIZONTAL FILTERING ELEMENTS AND MANUAL DISCHARGE

- compact mobile unit mounted on four wheels (two self-locking wheels assure a better stability);
 - All AISI 304 stainless steel construction.
 - Stainless steel piston type dosing pump.
 - Illuminated sight glasses on inlet and outlet piping.
- Horizontal plate filtering elements (with screens in 304 stainless steel, with controlled porosity).
- Total recovery of residual liquid in filter at the end of the cycle through the bottom filtering element.
 - Easy and fast cleaning using a minimum amount of water by rotating the disks to a horizontal position. This operation can be done without disconnection of the piping which prolongs the life of the piping, gaskets and equipment.

FILTE MI HORIZONTALAEN SCHEIBEN MIT MANUELLEN ABFLUSS

- fahrbar Apparat auf Wagen mit 4 Räder, 2 von denen autoblockierend sind, die eine bessere Festigkeit versichern;
- bau vollständig aus Edelstahl AISI 304;
- kieselgur Dosierung mit Dosier-Pumpe;
- beleuchtete SChaugläser f'r die Kontrolle am Eingang und am Ausgang der Flüssigkeit;
- filter-Scheiben in rostfrei Repts-Gewebe AISI 304 in horizontaler Lage, die eine absolute Festigkeit der Platte auch falls des Falles der Ernährungs Druck erlaubt;
- Enholung der Rest-Flüssigkeit durch der letzte Filter-Scheibe;
- bank unserem eingetragene Baskulage-System des Filter-Pakets (s. illustration) man erreicht, mit mindestem Verbrauch von Vasser, die Säuberung des Filter-Pakets auf eine schnelle Weise und ohne den Abbau von Leitunggen, zumVorteil der Abnutzung der Teilen und der Dichtungen.

MOD.	Superficie filtrante Surface filtrante Filt. surface	Prod. oraria Debit horaire Hourly production Prod. Pro Stunde	Dimensioni Dimensions Dimensions L x L x H	Kw potenza totale Puissance Power Leistung	Peso Poids Weight Gewicht
DCO/2	mq. 2	hl/h 50	680 x 1000 x 1370	1,8	Kg. 180
DCO/3	mq. 3	hl/ 80	680 x 1000 x 1520	1,8	Kg. 200
DCO/4	mq. 4	hl/h 100	680 x 1100 x 1670	1,8	Kg. 230